

## in→dependent theatre Oji 備品リスト[照明]

ver.1.1 (2025.4.12公開)

## 照明

カテゴリ	メーカー	型番	数量	消費電力	備考
DMX照明卓	ETC	SMART FADE 2496	1		マニュアル使用時24フェーダー×2段
DMX調光ユニット	LitePuter	DX-1220	4		48回路 出力/1ch最大20A
<b>DMXスプリッター</b>	<b>ELATION</b>	<b>DMX10-3</b>	<b>1</b>		<b>ユニットラック設置/2入力10出力</b>
フレネルスポット	松村電機	FS-6	12	500W	
平凸スポット	丸茂	CSQ	20	500W	
パーライト	-	Par64 5N	10	500W	色枠劇場指定
ソースフォーJr.	ETC	ソースフォーJr. 36°	4	500W	ゴボフォルダー有
アッパーホリライト	丸茂	UHQ 150W 12L-3C	3	-	クランプ付・4台3色
フラッドライト	丸茂	TBF-D	6	500W	作業灯・客電兼用
ケーブル	-	20A C - 20A C 10m	8		
	-	20A C - 20A C 5m	10		うち10本は平打ケーブル
	-	20A C - 20A C 3m	15		平打ケーブル
	-	20A C - 20A C 2m	15		平打ケーブル
	-	20A C - 20A C 1m	15		平打ケーブル
	-	20A C - 20A C 二又	35		うち20本は平打ケーブル
	-	20A C - T 変換 0.5m	15		平打ケーブル
	-	T - 20A C 変換 0.5m	15		平打ケーブル
ハンガー	-	-	52		標準機材台数分
ベース	丸茂	SHB-5	4		
<b>スタンド</b>	<b>丸茂</b>	<b>SK-2</b>	<b>4</b>		
フィルターホルダー	-	6インチ	32		
	-	8インチ	10		Par64用(※255ミリ)
	-	4.5インチ	4		ソースフォーJr.用
	-	4.5インチ	36		UHQ用
GOBO	-	806 (break up)	6		DHA Mサイズ・事務所にてお渡しします。
ソースフォーJr.用	-	135 (窓枠)	2		DHA Mサイズ・事務所にてお渡しします。
	-	508 (スリット)	2		DHA Mサイズ・事務所にてお渡しします。

回路数 20A C 48回路/1回路=2Kwまで/うちフロア壁面 5回路  
 照明主幹電源 単相三線150A/最大30kw・R相T相各15kwまで  
 ユニット増設 ユニット増設用電源盤有/ねじ径10mm  
 DMX回路 IN: 調光室×1、ギャラリー×2 / OUT: パトン上×6

※変更のあった部分は赤字で表示しています。